



MIKA



Mekanik Özellikler

Elektrostatik toz boyalı alüminyum ekstrüzyon gövde ve alüminyum sıvama kit kutusu

Optik Özellikler

Farklı açı seçenekleri ile sararma ve renk değişimlerine karşı optik özelliklerini koruyan 60-120 derece anodize alüminyum reflektör

Elektriksel Özellikler

Yüksek verimliliğe sahip sabit akım çıkışlı LED sürücü şebeke gerilimdeki dalgalanmadan etkilenmeyen sabit ışık sağlayan etkin güç faktörü düzeltmesi

Uygulama Alanları
Applications



Opsiyon
Options



Renk Seçenekleri
Color Options



Mechanical Specifications

Aluminium powder coated extrusion body and aluminum plastering kit box.

Optical Specifications

Different angular option, preservative of the optical properties and protects against Yellowing and discoloration, 60-120 degrees anodized aluminium reflector

Electrical Specifications

High efficiency LED driver with constant current output, active power factor correction that Provides constant light unaffected by Fluctuations from the mains voltage.

Ürün Kodu Code No	Güç Power	Lamba Tipi Lamp Type	Işık Akısı Luminous	Boyutlar Dimensions (mm) L1,L2,H	Kesim ölçüsü / Ceiling cutout A1, A2	Ağırlık Weight KG	Koli Adedi Pcs / Pack
WN SK 060-001-50	50W	COB	5102Lm			4,9	1
WN SK 060-001-100	100W	COB	10900Lm			4,9	1
WN SK 060-001-120	120W	COB	13965Lm			4,9	1
WN SK 060-001-150	150W	COB	19220Lm			4,9	1

Lümen değerleri soğuk beyaz LED ışık rengi için verilmiştir. Tablolarda verilen lümen değerleri armatürde kullanılan LED lere ait kapak ve difüzer kayıpları dikkate alınarak belirlenen en yüksek değerlerdir.

Lumen values given for cool white LED CCT value. The given luminous values are LEDs. Which are used in luminaire loss of cover and diffuser of considered

